

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

[54] Title of the Utility Model: GAS LASER OSCILLATOR
[11] Japanese Utility Model Laid-Open Publication No: H4-63667
[43] Opened: May 29, 1992
[21] Application No: H2-106723
[22] Filing Date: October 11, 1990
[72] Inventor(s): S. KASAHARA
[71] Applicant: Nipponn Denki Co. Ltd.
[51] Int.Cl.: H01S 3/105,3/086,3/134

[Abstract]

[Object]

To improve a bad influence to an output characteristic of gas laser occurred by a change in angle of holder 3 in a prior art. The change is caused by deformation of base 7 applied by an outer force or a heat. A force is applied to adjusting screw 6 via metal holder 10, rotary shaft of stepping motor 9 and plate 8, because the adjusting screw and the rotary shaft of stepping motor are directly connected with the metal holder.

[Structure]

A gas laser oscillator comprising:
two reference plates 1a and 1b firmly attached to both ends of at least three rods 2;
gas laser tube hold and fixed between said rods and reference plates;
mirrors 4 hold and fixed to said reference plates;
a plurality of springs 5 binding said reference plates and holders 3, said springs having a force to narrow the distance between said reference plates and holders; and
a stepping motor 9 for rotating a plurality of angle adjusting screw 6 which is attached to said holders,
Wherein said angle adjusting screw and a rotary shaft 12 of said stepping motor are bound via components 11, said component being movable in a direction of axis of the rotary shaft and being able to transfer power to a rotating direction.

[Brief Description of the Drawings]

Fig. 1 is a sectional view of an embodiment of the present invention.

Fig. 2 is a sectional view of a connecting component including rubber between two metal members of the present invention.

Fig. 3 is a sectional view of a prior art gas laser oscillator.

[Reference Numerals]

1a,1b: reference plate 2:rod 3:holder 4:mirror 5: spring
6:adjusting screw 7:base 8: plate 9:stepping motor 10:
metal fixing member 11: bellows coupling 12: rotary shaft of
stepping motor

公開実用平成 4-63667

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報(U)

平4-63667

⑬ Int. Cl.³

H 01 S 3/105
3/086
3/134

識別記号

庁内整理番号

7630-4M
7630-4M
8934-4M

⑭ 公開 平成4年(1992)5月29日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

⑮ 考案の名称 ガスレーザ発振器

⑯ 実 願 平2-106723

⑰ 出 願 平2(1990)10月11日

⑱ 考 案 者 荻 原 慎 司 東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株式会社内
⑲ 出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目7番1号
⑳ 代 理 人 弁理士 内 原 晋

明 細 書

考案の名称

ガスレーザー発振器

実用新案登録請求の範囲

3本以上のロッドの両端に互に強固に連結された2枚の基準板と、前記ロッドと基準板の間に保持・固定されたガスレーザー管と、前記基準板に隣接して設置された2枚の保持板と、前記保持板に保持・固定されたミラーと、前記基準板と保持板とを連結し、かつ互に近づける方向の力を作用させる複数のバネと、保持板に取り付けられた複数の角度調整用ネジを回転させるステッピングモータとを少なくとも備えているガスレーザー発振器において、前記角度調整用ネジとステッピングモータの回転軸とが、軸方向に移動可能で回転方向には力を伝える部品を介して連結されたことを特徴とするガスレーザー発振器。

考案の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本考案はガスレーザ共振器に関し、特にガスレーザ発振器を構成するミラー等の角度調整機構に関する。

〔従来 of 技術〕

通常、ガスレーザ共振器は、ガスレーザ管を間にはさんで2枚のミラーを互い平行になる様に相対向して配置して構成されている。特に2枚のミラーのお互いの平行度がレーザの出力特性にとって大きな問題となる場合が多く、従来 of ガスレーザ共振器においては第3図に示す如きガスレーザ発振器構成が採用されていた。第3図において、基準板1aは3本又は4本のロッド2によって他方の基準板1bと強固に連結されている。両側の保持板3は内部にミラー4を含み、通常3板のバネ5によって基準板1a, 1bと連結している。バネ5は通常保持板3と基準板1a, 1bの間隔を小さくする様に作用し、保持板3に取付けられた調整ネジ6のネジ込み量によりミラー4の角度

調整を行なうが、調整ネジの調整をベース7に固定され、プレート8に取付けられたステッピングモータ9の回転軸12と調整ネジ6と金属固定金具10で直結し、ステッピングモータ9で調整ネジ6を回転させミラーの角度調整を行なう構成となっていた。

〔考案が解決しようとする課題〕

この従来のガスレーザ共振器では、調整ネジとステッピングモータの回転軸とが金属固定金具で直結されているため、ガスレーザ共振器のベースに外力が加わったり、熱的変形がベースに生じた場合、ステッピングモータを固定しているプレートからステッピングモータの回転軸、金属結合部品、調整ネジへと力が加わり、保持板の角度を変える力が加わり、ミラーの角度を変化させ、ガスレーザの出力特性に影響を与えるという問題があった。

〔課題を解決するための手段〕

本考案のガスレーザ共振器は、ステッピングモータの回転軸と、調整ネジとがベローズカップリ

ング、ヘリカルカップリング、ゴム材等、軸方向に移動可能で回転方向には力を伝達可能な部品を介して結合している。

〔実施例〕

次に本考案について図面を参照して説明する。第1図は本考案の一実施例のガスレーザ共振器の断面図である。第1図において、基準板1aは3本又は4本のロッド2によって他方の基準板1bと強固に連結されている。ガスレーザ管20は中間板21を介して基準板とロッドの間で固定されている。保持板3は内部にミラー4を含みバネ5によって基準板1と連結している。保持板3に取付けられた調整ネジ6は3本あり、第1図中にはそのうち2本が図示されている。ベース7に固定されたプレート8に取付けられたステッピングモータ9の回転軸12と調整ネジ6はベローズカップリング11によって結合している。調整ネジ6とステッピングモータ9の回転軸12とがベローズカップリング11に結合されていることにより、ベース7に外力が加わったり、熱的変形が加

わった場合、プレート 8 とステッピングモータ 9 の回転軸 12 に影響を及ぼすが、ベローズカップリング 11 で変化を吸収し、調整ネジ 6 に影響を及ぼさず、ベローズカップリング 11 はステッピングモータ 9 の回転を十分に伝えることができるため、ステッピングモータ 9 に信号を加えることにより、保持板 3 の調整ができる。また、ベローズカップリング 11 のかわりにヘリカルカップリング、あるいは第 2 図に示す様に、ゴム材 13 を介した部品等を使用してもよい。

〔考案の効果〕

以上説明したように本考案は、調整ネジと、ステッピングモータの回転軸をベローズカップリング、ヘリカルカップリング、あるいはゴム材を介して固定したので、ベースに外力が加わったり、熱的変形があった場合でも、ベローズカップリング、ヘリカルカップリング、あるいはゴム材等で変形力を吸収し、調整ネジに影響が無く、ガスレーザ発振器を安定に動作でき、ミラーの角度ズレが発生した場合、ステッピングモータを動作する



ことにより、調整ネジを回転でき、ミラーの角度調整ができる効果がある。

図面の簡単な説明

第1図は本考案の一実施例の断面図、第2図は本考案に用いられるゴム材を介した接続部品の断面図、第3図は従来のガスレーザー発振器の断面図である。

1 a, 1 b … 基準板、2 … ロッド、3 … 保持板、4 … ミラー、5 … バネ、6 … 調整ネジ、7 … ベース、8 … プレート、9 … ステッピングモータ、10 … 金属固定金具、11 … ベローズカップリング、12 … ステッピングモータの回転軸。

代理人 弁理士 内 原 晋



741

大正 8 年 6 月 6 日

